

Technisches Merkblatt Whiteboard-Farbe



DUPLI-COLOR Colore per Whiteboard 2C. è una lacca bi-componente, idro-dilatabile, a base di acrilato PU. I componenti si miscelano nel momento in cui si devono usare. Uno strato spesso è sufficiente per un effetto adeguato. Dopo tre giorni la vernice si è indurita a sufficienza per disegnare e scrivere sulla nuova superficie della lavagna bianca.

Applicabilità: più liscia è la finitura, più facile è cancellare i testi o i disegni. Semplici da eliminare con un panno morbido o una gomma da lavagna bianca. I residui resistenti dei marcatori si possono rimuovere con un panno umido o con uno spray detergente per lavagne.

Istruzioni generali:

SUPERFICIE

La superficie deve essere solida, pulita, asciutta, priva di grasso e, soprattutto, liscia (possibilmente sabbata e pulita con un panno asciutto).

Superficie completamente opaca e strati di vernice intatti. Evitare superfici irregolari o assorbenti. Utilizzare un primer adatto quando necessario.

Applicabile su pietra, legno, plastica dura e metallo

Al fresco, al riparo dal gelo, in un contenitore sigillato e in una zona ventilata, lontano dalla portata dei bambini.

CONTENUTO COV

Valore limite UE per questi prodotti (2004/42/CE, cat JWB, 2010): 140 g/l. Questo prodotto contiene 0 g/l. COV. In conformità con EN71-3

TRATTAMENTO

Non lavorare a una temperatura inferiore a +10°C e/o un livello di umidità relativa superiore all'80%.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima della verniciatura, controllare l'assenza di polvere e irregolarità sulla superficie, eventuali irregolarità saranno visibili dopo la verniciatura. Pulire con un panno asciutto.

Aggiungere il contenuto completo dell'agente indurente contenuto nella lattina piccola A alla vernice della lattina grande B. Mescolare subito accuratamente. Dopo l'agitazione lasciare riposare la miscela per 5 minuti, fino alla scomparsa della maggior parte delle bolle d'aria. Se necessario diluire con massimo 3% di acqua fresca.

Lavorare entro 1 ora! Data la rapida asciugatura, evitare ulteriore applicazione con pennello e rullo.

Uno strato spesso è sufficiente per un effetto adeguato.

Rimuovere il nastro da pittura entro un'ora dall'applicazione della vernice.

Utilizzare come applicatore rulli a pelo corto soffici (suggerimento: rimuovere i peli liberi con nastro adesivo prima dell'uso) / rulli di gommapiuma (extra fine).

Pulire con acqua e sapone dopo l'uso.

Copertura teorica: 3 m²/0,5 litri.

Tempo di essiccazione: al tatto dopo circa 4 ore. Lasciare 3 giorni ad indurire; DUPLI-COLOR Colore per Whiteboard 2C è quindi scrivibile. Utilizzare regolarmente spray detergenti per pulire la superficie.